

Мембранные баки для отопления и водоснабжения

Мембранные баки предназначены для компенсации температурных расширений теплоносителя в замкнутых системах отопления. Они рассчитаны на рабочую температуру от -10°C (только при использовании антифриза) до +70°C

Особенности

- прочная высококачественная черная сталь обеспечит многолетнюю эксплуатацию;
- поверхность покрыта нерастворимым фосфатным слоем и порошковой краской;
- сменная мембрана, сделана из специальной резины — [EPDM](#);
- баки оснащены манометром

Серия EVH

Мембранные баки серии EVH используются в системах отопления, системах охлаждения и солнечных системах. В бак вмонтирована мембрана высокого качества европейского производителя. Стальные элементы, которые контактируют с водой защищены плотным слоем цинкового покрытия, что предотвращает появлению коррозии.

Модель	V, л	M, кг	H, мм	A, мм	Ø, мм	Ø _н , дюйм	Цена, Евро
200	206	38	1310	220	550	1,25	207
300	298	51	1320	220	650	1,25	249
500	495	91	1695	220	700	1,25	345
750	712	112	1675	220	850	1,5	495
1000	1052	145	2225	220	850	1,5	675
1100	1121	187	1810	220	1000	1,5	785
1500	1513	236	2360	220	1000	2	1 098



Серия EVA

Мембранные баки серии EVA используются в системах холодного и горячего водоснабжения. Металлические части, которые контактируют с водой из пищевой нержавеющей стали AISI 304. Внутреннее покрытие Ceram Duo.

Модель	V, л	M, кг	H, мм	A, мм	Ø, мм	Ø _н , дюйм	Цена, Евро
200	206	38	1310	220	550	2	240
300	298	51	1320	220	650	2	284
500	495	91	1695	220	700	2	383
750	712	112	1675	220	850	2	542
1000	1052	145	2225	220	850	2	720
1100	1121	187	1810	220	1000	2,5	832
1500	1513	236	2360	220	1000	3	1 186

