


## Цінник на лінійні теплообмінники типу TL


Вид	Модель	Площа теплообміну, м²	Діаметр, мм	*Потужність, кВт	Під'єднувальні патрубки		Максимальний тиск, МПа		Габаритна довжина, мм		**Ціна з ПДВ	
					Осьовий	Боковий	Осьовий	Боковий	Dn-12	Dn-08	Dn-12	Dn-08
	TL-1-Dn-08-14 TL-1-Dn-12-09	0,25	76	17	¾ IG	¾ IG	0,6	0,6	404	363	163	176
		0,50		33					695	611	205	214
		0,75		50					985	860	243	281
		1,00		66	1 IG	1 IG			1301	1135	309	352
		1,25		83					1592	1384	368	415
		1,50		99					1632	480		
		1,75		116					1881	543		
TL-2-Dn-08-19 TL-2-Dn-12-12	0,50	89	33	1 IG	1 IG	0,6	0,6	589	520	222	242	
	0,75		50					807	704	284	313	
	1,00		66					1025	887	347	390	
	1,25		83					1243	1070	414	460	
	1,50		99					1460	1254	476	529	
	1,75		116					1546	1437	538	598	
	2,00		132					1764	1620	601	640	
	2,25		149					1804	705			
TL-3-Dn-08-37 TL-3-Dn-12-19	1,00	108	66	1 IG	1 IG	0,6	0,6	763	534	395	407	
	1,50		99					983	722	501	547	
	2,00		132					1258	911	671	699	
	2,50		165	5/4 IG	5/4 IG			1533	1099	777	755	
	3,00		198					1808	1239	900	867	
	3,50		231	6/4 IG	6/4 IG			1475	975			
	4,00		264					1664	1087			
	4,50		297					1852	1198			
TL-4-Dn-08-61 TL-4-Dn-12-28	2,00	129	132	6/4 IG	6/4 IG	0,6	0,6	940	650	623	664	
	3,00		198					1313	879	866	871	
	3,50		231					1500	993	895	954	
	4,00		264					1687	1107	921	1061	
	5,00		330	1351	1120							
	6,00		396	2 IG	2 IG			1580	1299			
	7,00		462					1808	1477			
TL-5-Dn-08-85 TL-5-Dn-12-44	4,00	159	264	2 IG	2 IG	0,6	0,6	1168	873	932	1033	
	5,00		330					1405	1037	1101	1071	
	6,00		396					1643	1201	1270	1251	
	7,00		462					1880	1365	1451	1414	
	8,00		528					1529	1544			
	9,00		594					1693	1703			
	10,00		660					1857	1862			
TL-6-Dn-08-151 TL-6-Dn-12-73	6,00	204	396	2 IG	2 IG	0,6	0,6	1093	787	1302	1344	
	8,00		528					1379	972	1644	1682	
	10,00		660					1666	1156	1965	2017	
	12,00		792					1341	2236			
	14,00		924					1525	2555			
	16,00		1056					1710	2875			
	18,00		1188					1894	3193			

\*Потужність вказана для температурного напору 60° С

\*\*Ціни, вказані в умовних одиницях. Одна умовна одиниця дорівнює одному євро.

Оплата проводиться за курсом НБУ на дату оплати

### Цінник на лінійні теплообмінники високого тиску типу TLR

Вид	Модель	Площа теплообміну, м <sup>2</sup>	Діаметр, мм	*Потужність, кВт	Під'єднувальні патрубки		Максимальний тиск, МПа		Довжина, мм	**Ціна з ПДВ
					Осьовий, мм	боковий	Осьовий	боковий		
	TLR-1-Dn-08-14	0,19	76	2	28	1 IG	4,0	1,0	483	191
		0,38		4					771	247
		0,56		6					1045	313
		0,75		8					1301	387
		0,94		9					1622	446
	TLR-2-Dn-08-19	0,75	89	7,5	28	1 IG	4,0	1,0	1038	410
		0,80		8					1094	427
		0,95		9,5					1262	485
		1,00		10					1318	509
		1,25		12,5					1598	543
	TLR-3-Dn-08-37	1,20	108	12	28	1 IG	4,0	1,0	892	613
		1,50		15					1065	709
		1,80		18					1237	820
		2,00		20					1352	873
		2,45		24,5					1611	1005

\*Потужність вказана для температурного напору 60° С

\*\*Ціни, вказані в умовних одиницях. Одна умовна одиниця дорівнює одному євро.

Оплата проводиться за курсом НБУ на дату оплати

Цінник на теплообмінники типу TU-1

Площа теплообміну, м <sup>2</sup>	TU-1 Dn 12-12			
	Довжина L, мм	* Потужність, кВт	з ПДВ	
			** Ціна корпусу з сталі AISI 304	** Ціна теплообмінника
0,5	224	33	171	178
0,8	356	53	187	198
1,0	445	66	198	218
1,2	534	79	218	231
1,5	667	99	232	256
1,8	800	119	253	286
2,2	977	145	281	332
2,5	1110	165	302	371
3,0	1331	198	338	432
3,5	1553	231	379	495
3,8	1686	251	395	538
Розміри для корпусу				
h, мм	L=50 - 100 мм			

ціна кришки з ПДВ**		ціна горловини з ПДВ**	
Ст.3	AISI	Ст.3	AISI
28	62	25	45

\*Розмір для довідок

Площа теплообміну, м <sup>2</sup>	TU-1 Dn 08-20			
	Довжина L, мм	* Потужність, кВт	з ПДВ	
			** Ціна корпусу з сталі AISI 304	** Ціна теплообмінника
1,0	358	66	186	224
1,1	393	73	189	235
1,2	427	79	192	250
1,3	462	86	204	260
1,4	497	92	209	274
1,5	532	99	214	288
1,8	636	119	226	329
2,2	776	145	248	393
2,5	880	165	264	439
3,0	1054	198	292	509
3,5	1228	231	319	579
4,3	1507	284	363	690
4,7	1646	310	384	750
5,0	1751	330	401	795
Розміри для корпусу				
h, мм	L=50 - 100 мм			

ціна кришки з ПДВ**		ціна горловини з ПДВ**	
Ст.3	AISI	Ст.3	AISI
28	62	25	45

\*Розмір для довідок

Площа теплообміну, м <sup>2</sup>	TU-2 Dn 12-15			
	Довжина L, мм	* Потужність, кВт	з ПДВ	
			** Ціна корпусу з сталі AISI 304	** Ціна теплообмінника
1,6	578	105,6	394	340
2,0	720	132	434	395
2,5	897	165	485	459
3,0	1024	198	534	532
3,5	1252	231	599	589
4,0	1429	264	649	661
4,5	1606	297	699	722
5,0	1783	330	749	777
Розміри для корпусу				
h, мм	L=50 - 100 мм			

ціна кришки з ПДВ**		ціна горловини з ПДВ**	
Ст.3	AISI	Ст.3	AISI
72	142	44	105

\*Розмір для довідок

\*Потужність вказана для теплообмінника в корпусі при температурному напорі 60° С

Максимальний тиск у кожному контурі до 0,6 МПа

\*\*Ціни, вказані в умовних одиницях. Одна умовна одиниця дорівнює одному евро.

Оплата проводиться за курсом НБУ на дату оплати

Цінник на теплообмінники типу TU-2

Площа теплообміну, м <sup>2</sup>	TU-2 Dn 20-13			
	Довжина L, мм	*Потужність, кВт	з ПДВ	
			** Ціна корпусу з сталі AISI 304	** Ціна теплообмінника
1,8	450	119	358	309
2,2	550	145	386	333
2,5	640	165	412	370
3,0	750	198	457	413
3,5	860	231	488	451
4,0	980	264	522	507
4,5	1100	297	556	550
5,0	1230	330	593	588
6,0	1470	396	660	676
7,0	1710	462	728	758
Розміри для корпусу				
h, мм	L=50 - 100 мм			

Ст.3	AISI
72	142

Ст.3	AISI
44	105

\*Розмір для довідок

Площа теплообміну, м <sup>2</sup>	TU-2 Dn 12-26			
	Довжина L, мм	*Потужність, кВт	з ПДВ	
			** Ціна корпусу з сталі AISI 304	** Ціна теплообмінника
2,2	466	145	363	421
2,5	527	165	380	452
3,0	630	198	409	527
3,5	732	231	451	586
4,0	834	264	480	639
4,5	936	297	509	705
5,0	1039	330	538	769
6,0	1243	396	596	876
7,0	1448	462	654	1005
8,0	1652	528	712	1122
Розміри для корпусу				
h, мм	L=50 - 100 мм			

Ст.3	AISI
72	142

Ст.3	AISI
44	105

\*Розмір для довідок

Площа теплообміну, м <sup>2</sup>	TU-2 Dn 08-44			
	Довжина L, мм	*Потужність, кВт	з ПДВ	
			** Ціна корпусу з сталі AISI 304	** Ціна теплообмінника
2,5	410	165	347	506
3,0	490	198	369	574
3,5	570	231	392	653
4,0	650	264	428	726
4,5	730	297	451	795
5,0	800	330	471	875
6,0	970	396	519	1013
7,0	1120	462	561	1149
8,0	1280	528	607	1298
9,0	1440	594	652	1436
10,0	1600	660	697	1585
10,6	1700	700	726	1663
Розміри для корпусу				
h, мм	L=50 - 100 мм			

Ст.3	AISI
72	142

Ст.3	AISI
44	105

\*Розмір для довідок

\*Потужність вказана для теплообмінника в корпусі при температурному напорі 60° С  
Максимальний тиск у кожному контурі до 0,6 МПа

\*\*Ціни, вказані в умовних одиницях. Одна умовна одиниця дорівнює одному євро.

Оплата проводиться за курсом НБУ на дату оплати

Цінник на теплообмінники типу TU-4

Площа теплообміну, м <sup>2</sup>	TU-4 Dn 20-26			
	Довжина L, мм	*Потужність, кВт	**Ціна	
			корпуса з сталі AISI 304	теплообмінника
4,7	580	310	804	674
5,5	680	363	793	765
6,5	800	429	860	841
7,5	920	495	941	957
8,5	1140	561	1063	1031
9,8	1200	647	1096	1123
11,5	1400	759	1221	1286
12,4	1500	818	1277	1357
13,3	1620	878	1344	1449
14,0	1700	924	1388	1508
Розміри для корпусу				
h, мм	L= 50 - 100 мм			

Ст.3	AISI
146	344

Ст.3	AISI
110	193

\*Розмір для довдіок

Площа теплообміну, м <sup>2</sup>	TU-4 Dn 12-66			
	Довжина L, мм	*Потужність, кВт	**Ціна	
			корпуса з сталі AISI 304	теплообмінника
5,0	440	330	734	907
6,0	520	396	712	1018
7,0	600	462	756	1157
8,0	680	528	822	1269
9,0	760	594	866	1412
10,0	840	660	911	1514
12,0	1000	792	1021	1738
14,5	1200	957	1132	2035
16,0	1320	1056	1199	2198
17,5	1440	1155	1266	2393
18,5	1520	1221	1310	2505
19,5	1600	1287	1355	2606
Розміри для корпусу				
h, мм	L= 50 - 100 мм			

Ст.3	AISI
146	344

Ст.3	AISI
110	193

\*Розмір для довдіок

Площа теплообміну, м <sup>2</sup>	TU-4 Dn 08-173			
	Довжина L, мм	*Потужність, кВт	**Ціна	
			корпуса з сталі AISI 304	теплообмінника
10,0	440	660	734	1800
11,5	500	759	701	2000
14,0	600	924	756	2367
17,0	720	1122	844	2781
20,0	840	1320	911	3207
24,0	1000	1584	1000	3745
26,5	1100	1749	1076	4082
29,0	1200	1914	1132	4450
31,5	1300	2079	1188	4787
34,0	1400	2244	1243	5146
36,5	1500	2409	1299	5514
39,0	1600	2574	1355	5850
Розміри для корпусу				
h, мм	L= 50 - 100 мм			

Ст.3	AISI
146	344

Ст.3	AISI
110	193

\*Розмір для довдіок

\*Потужність вказана для теплообмінника в корпусі при температурному напорі 60° С

Максимальний тиск у кожному контурі до 0,6 МПа

\*\*Ціни, вказані в умовних одиницях. Одна умовна одиниця дорівнює одному євро.

Оплата проводиться за курсом НБУ на дату оплати

### Цінник на теплообмінники типу ТВ

Діаметр ємності, мм	ТВ - Dn20				
	Діаметр, D мм	Площа теплообміну м <sup>2</sup>	Висота, H мм	* Потужність, кВт	** Ціна з ПДВ
600	455	1,1	130	22	121
		1,5	180	30	153
		2,0	225	40	187
800	655	1,3	105	26	148
		1,6	130	32	171
		2,0	150	40	194
1000	855	1,7	104	34	191
		2,1	130	42	221
		2,5	150	50	252
1200	1055	2,1	105	42	231
		2,6	130	52	270
		3,1	150	62	310

### Цінник на теплообмінники типу TS

Найменування	TS-1	TS-2	TS-3	TS-4
Довжина L, мм	430	600	700	800
Кількість витків	11	15	18	21
Довжина труби, м	8	11	13	15
Площа теплообміну, м <sup>2</sup>	1,25	1,7	2,0	2,4
*Потужність, кВт	25	34	40	48
Максимальний тиск, МПа	0,6			
**Ціна з ПДВ	225	271	296	334
Під'єднання, d	3/4 IG			
Розмір труби, p	Dn 020			
Марка труби	Eco-Flex Dn-020 316L			

Максимальний тиск до 0,6 МПа

\*Потужність вказана для температурного напору 20° С

\*\*Ціни, вказані в умовних одиницях. Одна умовна одиниця дорівнює одному євро.

Оплата проводиться за курсом НБУ на дату оплати